

**CONTROL PREVENTIVO LEGIONELLA
RED AGUA CALIENTE SANITARIA CON CIRCUITO DE RETORNO
HERMANAS HOSPITALARIAS GRANADA
ANEXO 3 PUNTO B APARTADO A**

CLIENTE	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN		
DIRECCIÓN	C/ Pedro Machuca (GRANADA)		
EMPRESA	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA	25 DE AGOSTO DEL 2020	FINALIZACIÓN	25 DE AGOSTO DEL 2020
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN DE UN ACUMULADOR Y SU REDES DE DISTRIBUCION EDIFICIO INTEGRA		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestran las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

DESINFECCIÓN TÉRMICA DE RED ACS Y ACUMULADOR DE CALOR.

Desconectamos de la red los acumuladores, retiramos un manómetro y conectamos una bomba de recirculación al vaciado y al manómetro retirado del acumulador

Ponemos en marcha la bomba de recirculación y mediante una bomba dosificadora aportamos cloro (0'40 litros) hasta alcanzar un valor de > 20 mg/l de cloro residual libre.

Desconectamos el equipo y lo dejamos en repaso durante 3 horas y una vez transcurrido el periodo de tiempo, ponemos en marcha el equipo de recirculación y con la bomba dosificadora, introducimos el neutralizante del cloro (0.7 litros hiposulfito TECNIA REDOX). Transcurrido una hora los valores medidos son de 0'3 mg/l de cloro residual libre, desconectamos el equipo y comenzamos al vaciado de los acumuladores



LIMPIEZA ACUMULADORES:

Una vez vaciado los acumuladores de calor, procedemos a su apertura y su limpieza en profundidad mediante máquina de agua a presión y cepillado de todas sus partes hasta obtener el máximo de limpieza.

Una vez terminada la limpieza, los cerramos y los llenamos



DESINFECCIÓN TÉRMICA DE ACUMULADORES DE CALOR Y SU RED DE AGUA CALIENTE

Aumentamos los rangos de temperatura de los acumuladores hasta alcanzar valores de salida del agua a la red de 70°C y mantenemos dicha temperatura durante 4 horas que es el tiempo que tardamos en realizar la desinfección de la red.

Hacemos llegar agua calentada a los puntos terminales, con unos valores de temperatura siempre superiores a los 60 °C, abriendo los grifos de forma secuencial, es decir, distribuyéndolos de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrimos por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red.

FIN DE LOS TRABAJOS.

Tras la desinfección térmica, vaciamos el acumulador, la volvemos a llenarlo y normalizamos la temperatura de trabajo en los acumuladores a 64°C y damos por terminado este tratamiento

**CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN DE
UN ACUMULADOR DE CALOR CON CIRCUITO DE RETORNO
Y SU RED AGUA CALIENTE SANITARIA
EDIFICIO INTEGRAL****ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A DEL RD/865****EMPRESA CONTRATADA**

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS FUNDACIÓN PURISIMA CONCEPCIÓN		
DOMICILIO	C/ PEDRO MACHUCA (GRANADA)		
INSTALACIÓN TRATADA	ACUMULADOR DE CALOR Y SU RED AGUA CALIENTE SANITARIA CON CIRCUITO DE RETORNO DEL EDIFICIO INTEGRAL		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.		TELÉFONO / FAX	958 150 211

FECHA DESINFECCIÓN	25 DE AGOSTO DEL 2020
ESTADO INSTALACIÓN	BUENO

PRODUCTOS UTILIZADOS**PROTOCOLO SEGUIDO ANEXO 3 PUNTO B APARTADO A
ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO****DIRECTOR TÉCNICO**

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TÉCNICO APLICADOR	RESPONSABLE TÉCNICO
		